ACCESSORI

Isoflect POWER TAPE

Nastro di alluminio per la sigillatura e la continuità delle membrane Reflectiva

Nastro adesivo di alluminio per la sigillatura dei giunti e delle sovrapposizioni delle membrane Reflectiva. Garantisce la continuità della barriera radiante e della barriera al vapore su tutta la superficie — senza di esso, la stratigrafia riflettente non è completa.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Larghezza	**10 cm**
Lunghezza rotolo	**50 m**
Intervallo di temperatura in esercizio	**−60 … +140 °C**
Fabbisogno per Floor Pro	**Un rotolo per ogni rotolo di Floor Pro (40 m²)**
Fabbisogno per il pacchetto Renofit	**Un rotolo ogni 40 m²**

ATTENZIONE — scheda incompleta: non sono dichiarati lo spessore del nastro, il tipo e la grammatura dell'adesivo, i valori di adesione, l'intervallo di temperatura in fase di applicazione e la resistenza ai raggi UV. Viene completata con la scheda del fornitore prima della pubblicazione.

AMBITI DI UTILIZZO

Sigillatura dei giunti e delle sovrapposizioni di Reflectiva Gold, Silver, Bronze, Multistrat e Floor Pro; raccordi perimetrali, passaggi e attraversamenti.

IMBALLAGGIO E STOCCAGGIO

Nell'imballaggio originale, in ambienti coperti, al riparo dall'umidità e dall'irraggiamento solare diretto.

POSA IN OPERA

Si applica su superficie pulita, asciutta e priva di polvere, premendo con decisione lungo tutta la lunghezza del giunto. Le sovrapposizioni delle membrane si coprono integralmente, in modo che la barriera al vapore sia continua.

S.C. ISOFLECT INSULATION S.R.L.
CIF RO30340616 · Reg. com. J2012000359286
Șos. Caragea Vodă nr. 89A, Domnești, sat Țegheș, jud. Ilfov, Romania

Deposito e consegne
ELI Park 3, secțiunea S10, Str. Speranței 101, Buftea, Ilfov, Romania
+40 21 780 7585 · WhatsApp +40 790 644 051 · contact@isoflect.ro

I valori dichiarati provengono dalla documentazione di prodotto Isoflect Insulation e dai relativi rapporti di prova. Essi si riferiscono al prodotto, non alla stratigrafia in cui viene installato; le prestazioni del sistema si determinano tramite calcolo igrotermico per ogni singolo caso. Il produttore si riserva il diritto di modificare le specifiche senza preavviso — verificare sempre la revisione in vigore. Revisione 4 · 13.09.2026