DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

N. DoP-04/2026 · 13.09.2026

REFLECTIVA

Reflectiva MULTISTRAT

Membrana termoisolante riflettente con pure aluminium e polietilene espanso — rotolo da 30 m²

Dichiarazione di prestazione per la membrana termoisolante riflettente Reflectiva MULTISTRAT, ottenuta mediante laminazione di tre componenti: film a bolle d'aria, film di pure aluminium e polietilene espanso.

IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO E DEL FABBRICANTE

1. CODICE DI IDENTIFICAZIONE UNICO DEL PRODOTTO-TIPO

Reflectiva MULTISTRAT, rotolo da 30 m². Codice prodotto 5940031029104.

2. USO PREVISTO

Strato riflettente e barriera al vapore all'interno, sotto la finitura, in stratigrafie di mansarda, soffitto e pareti divisorie.

3. FABBRICANTE

S.C. Isoflect Insulation S.R.L.
Șos. Caragea Vodă nr. 89A, sat Țegheș, com. Domnești, jud. Ilfov, Romania
CIF RO30340616 · Reg. com. J2012000359286

4. MANDATARIO

Non applicabile.

5. SISTEMA DI VALUTAZIONE E VERIFICA DELLA COSTANZA DELLA PRESTAZIONE

Sistema 4, conforme all'Allegato V del Regolamento (UE) n. 305/2011. Organismo notificato: non applicabile — il sistema 4 non prevede l'intervento di un organismo notificato.

6. NORMA ARMONIZZATA

EN 13859-1:2010 — Membrane flessibili per l'impermeabilizzazione. Definizioni e caratteristiche dei sottostrati. Parte 1: Sottostrati per coperture discontinue.

7. PRESTAZIONI DICHIARATE

Composizione	**Film a bolle da 110 µm; film di pure aluminium da 24 µm (7 µm di alluminio + 17 µm di strato di laminazione); sul lato opposto, film di polietilene espanso**	—
Spessore totale	**5 mm (±1)**	EN 823
Massa areica	**175 g/m²**	EN 1850-2
Dimensioni del rotolo	**1200 mm di larghezza × 25 m (±3 %) — 30 m²**	EN 1848-2
Riflettività della radiazione termica	**95–97 %**	—
Emissività	**0,05**	prEN 15976
Resistenza alla diffusione del vapore acqueo, Sd	**190 m**	EN 13859-1
Resistenza alla penetrazione dell'acqua	**Classe W1**	EN 13859-1
Intervallo di temperatura in esercizio	**−40 … +80 °C**	—
Caratteristiche meccaniche (trazione, allungamento, strappo)	**NPD**	—
Reazione al fuoco	**Classe F**	SR EN 13501-1+A1:2010
Sostanze pericolose	**NPD**	—

8. Documentazione tecnica specifica: non applicabile.

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione è rilasciata sotto la sola responsabilità del fabbricante identificato al punto 3.

Firmato per e a nome del fabbricante: Bogdan Ivănescu — General Manager
Domnești, jud. Ilfov, 13.09.2026

S.C. ISOFLECT INSULATION S.R.L.
CIF RO30340616 · Reg. com. J2012000359286
Șos. Caragea Vodă nr. 89A, Domnești, sat Țegheș, jud. Ilfov, Romania

Deposito e consegne
ELI Park 3, secțiunea S10, Str. Speranței 101, Buftea, Ilfov, Romania
+40 21 780 7585 · WhatsApp +40 790 644 051 · contact@isoflect.ro

Dichiarazione di prestazione redatta in conformità all'Allegato III del Regolamento (UE) n. 305/2011. I valori dichiarati provengono dalla documentazione di prodotto di Isoflect Insulation e dai relativi rapporti di prova, identici a quelli della scheda tecnica del prodotto, Revisione 4 · 13.09.2026. La Classe F per la reazione al fuoco corrisponde ai prodotti per i quali non è stata determinata alcuna prestazione mediante prova.