DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

N. DoP-02/2026 · 13.09.2026

REFLECTIVA

Reflectiva SILVER

Membrana termoisolante riflettente con alluminio puro su entrambe le facce — rotolo da 40 m²

Dichiarazione di conformità per la membrana termoisolante riflettente Reflectiva SILVER, con telo a bolle d'aria in polietilene e film di alluminio puro su entrambe le facce.

IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO E DEL FABBRICANTE

1. CODICE DI IDENTIFICAZIONE UNICO DEL PRODOTTO-TIPO

Reflectiva SILVER, rotolo da 40 m². Codice prodotto 5940029376005.

2. USO PREVISTO

Strato riflettente e barriera al vapore all'interno, in mansarde e pareti, nonché in facciate ventilate.

3. FABBRICANTE

S.C. Isoflect Insulation S.R.L.
Șos. Caragea Vodă nr. 89A, sat Țegheș, com. Domnești, jud. Ilfov, Romania
CIF RO30340616 · Reg. com. J2012000359286

4. MANDATARIO

Non pertinente.

5. CONTROLLO DELLA PRODUZIONE

La determinazione del prodotto-tipo e il controllo della produzione in fabbrica sono effettuati dal fabbricante.

6. RIFERIMENTO TECNICO

Il prodotto non è oggetto di una norma europea armonizzata. Le prestazioni sono determinate mediante i metodi di prova indicati nella tabella al punto 7.

7. PRESTAZIONI DICHIARATE

Composizione	**Telo a bolle d'aria in polietilene da 110 g/m², con film di alluminio puro da 24 µm su entrambe le facce (7 µm di alluminio + 17 µm di strato di laminazione)**	—
Spessore totale	**4 mm (±1)**	EN 823
Massa per unità di superficie	**220 g/m²**	EN 1849-2
Dimensioni del rotolo	**1,20 m di larghezza × 33,33 m — 40 m²**	EN 1848-2
Riflettività della radiazione termica	**95–97 %**	—
Emissività	**0,05**	prEN 15976
Resistenza alla diffusione del vapore acqueo, Sd	**190 m**	EN ISO 12572
Resistenza alla penetrazione dell'acqua	**Classe W1**	EN 1928
Resistenza a trazione (long. / trasv.)	**63 / 48 N/50 mm**	EN 12311-1
Allungamento (long. / trasv.)	**55 % / 43 %**	EN 12311-1
Flessibilità alle basse temperature	**−40 °C, senza crepe su entrambe le facce**	EN 1109
Stabilità dimensionale (long. / trasv.)	**−1,8 % / −0,4 %**	EN 1107-2
Reazione al fuoco	**Classe F**	SR EN 13501-1+A1:2010
Sostanze pericolose	**NPD**	—

8. Documentazione tecnica specifica: non pertinente.

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione è emessa sotto la sola responsabilità del fabbricante identificato al punto 3.

Firmata per e a nome del fabbricante: Bogdan Ivănescu — General Manager
Domnești, jud. Ilfov, 13.09.2026

S.C. ISOFLECT INSULATION S.R.L.
CIF RO30340616 · Reg. com. J2012000359286
Șos. Caragea Vodă nr. 89A, Domnești, sat Țegheș, jud. Ilfov, Romania

Deposito e consegne
ELI Park 3, secțiunea S10, Str. Speranței 101, Buftea, Ilfov, Romania
+40 21 780 7585 · WhatsApp +40 790 644 051 · contact@isoflect.ro

Dichiarazione di conformità emessa sotto la sola responsabilità del fabbricante. Il prodotto non rientra nell'ambito di una norma europea armonizzata e non è oggetto di una dichiarazione di prestazione ai sensi del Regolamento (UE) n. 305/2011. I valori dichiarati sono identici a quelli della scheda tecnica del prodotto, Revisione 4 · 13.09.2026. La Classe F di reazione al fuoco corrisponde ai prodotti per i quali non è stata determinata alcuna prestazione mediante prova.